

BW Technologies MicroClip

Hordozható, vízálló négygázás gáزدetektor
Éghető gázok, CO, H₂S és O₂ mérésére

cometron

Előnyök

- ✓Egyszerű, egygombos használat
- ✓Vékony és könnyű: kényelmes a viselése
- ✓Rendkívül kedvező fenntartási költség
- ✓Kompatibilis a BW MicroDock II automatikus ellenőrző- és kalibráló rendszerrel

A BW összes termékének jellemzői

- ✓A gázkoncentrációk valós idejű megjelenítése az LCD-n
- ✓Vízálló
- ✓Egyszerű automatikus kalibráció a MicroDock II rendszerrel
- ✓A szenzor, az akkuállapot, az áramköri épség és a riasztó hang- / fényjelzés automatikus ellenőrzése bekapcsoláskor

A MicroClip detektor egyedi jellemzői

- ✓Hibamentes, egygombos üzemeltetés
- ✓Kompatibilis a Sampler motoros mintavételező szivattyúval
- ✓Beépített rezgő riasztás zajos területekre
- ✓Lítium-polimer akkumulátor
- ✓A Soft Tools rendszerrel az összes detektor kényelmesen felügyelhető



Műszaki adatok:

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-----------|-------------------------|
| Mérhető gázok | O ₂ | H ₂ S | CO | Éghető |
| Mérési tartomány | 0-30 tf% | 0-100 ppm | 0-500 ppm | 0-100 ARH% 0-5,0 tf% |
| Felbontás | 0,1 tf% | 1 ppm | 1 ppm | 1 ARH% / 0,1 tf% |
| Tömeg | 160 g | | | |
| Hőmérséklet | -20 .. +58 °C | | | |
| Légnedvesség | 0 .. 95% relatív (nem kondenzálódó) | | | |
| Riasztások | - Fényjelzés, rezgés, hangjelzés (95 dB) - Alacsony és magas riasztás, STEL, TWA, méréshatár túllépése | | | |
| Önteszt | Riasztó hang- és fényjelzés bekapcsoláskor, szenzorok, akkumulátor és áramkörök folyamatosan | | | |
| Mintavételező szivattyú | Kompatibilis a Sampler motoros mintavételező szivattyúval | | | |
| Akkumulátor élettartama | 12 óra (tipikusan); az újratöltés időigénye kevesebb, mint 3 óra | | | |
| Felhasználói lehetőségek | - Működést mutató hangjelzés - STEL intervallum megadása - Szenzor be/ki - Bennmaradó riasztások - Biztonságos kijelzési mód - Csendes üzemmód - Kalibráció rögzítése - Automatikus nullázás indításkor - O ₂ automatikus kalibráció indításkor - Gyors gázteszt intervalluma - ARH% vagy tf% metán mérése - Kalibráló gáz megadása - Gyors gázteszt kézi indítása - Kalibráció kézi indítása - Alacsony riasztás nyugtázása - Nyelv kiválasztása (5 db) - Üdvözlő üzenet testreszabása | | | |
| Besorolás, védettség: | EMI/RFI: 89/336/EEK irányelvi megfelelés. Védettség: IP 65/67 | | | |
| Engedélyek: | ATEX CE Ex II 1G T4 Ex ia IIC T4; CE-jelzés | | | |
| Garancia: | 2 éves teljes garancia, a szenzorokra is | | | |

Opciók, tartozékok (a tartozékok teljes listájáért kérjük, forduljon a képviselőhöz)



MicroDock II



Kiegészítő szűrő



IR-kábelkészlet



Ötműszeres töltő

Képviselő:

Cometron Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 31.

Tel: (1)361-1130

Fax: (1)209-4718

Email: info@cometron.hu

Web: www.cometron.hu